CNC-CTC

Centralina e cesoia tagliamarmitte - Junction box for catalytic cutter - Centrale pour cisaille pour pot d'enchappement
Hydraulikschere mit Aggregat - Central hìdraulica de corte

IT

Centralina professionale carrellata con motore trifase da 1.1 kW per Cesoia CTC.
Dotata di un sistema di accensione e spegnimento automatico. Inclusi 5 m di tubi.

EN

Professional three phase junction box with 1.1 KW engine for CTC catalytic cutter. It is provided with an automatic on-off system.
5 m of pipes Included.

FR

Centrale professionnelle triphasée avec un moteur de 1.1 Kw pour cisaille CTC. Equipée d'un systèmeautomatique de démarrage et arrêt.
5 m de tubes inclus.

DE

Das mobile Aggregat für die Hydraulikschere hat einen 1,1 PS Motor. Drehstromanschluss. Automatische Ein- und Ausschaltung inklusive.

DE

Una caja de conexión trifásica con motor de 1.3 CV, de doble bomba para obtener una alta velocidad y una presión de 700bar. Está provisto de un sistema de encendido y apagado automático y está disponible con carro.

IRIS-MEC

UNI EN ISO 9001:2015
ref. N° 50 100 12164

La tecnologia del nuovo ambiente
New ELV Recycling Technology
La technologie du nouveau environnement
Technologie für unsere Umwelt
A tecnologia do novo ambiente

+39.0522.481047 +39.0522.481935 COMMERCIALE@IRIS-MEC.IT WWW.IRIS-MEC.COM
Via Pessina, 15 - 42028 Poviglio (Re) - Italy
P.IVA-C.F.-REG.IMPRESE RE: (IT)02237310350

CNC	PRESTAZIONI / PERFORMANCES / PERFORMANCE / LEISTUNGEN / PRESTACIONES	
	Motore - Engine - Moteur - Motor - Motor	1,1kW / 400V
	Pressione max - Max working pressure - Pression max - Max. Druck - Presión Máxima	max 200 bar
	Portata massima - Max flow - Dèbit max - Max Durchflussmenge - Caudal Máximo	3 l / min - 0,65 Uk gal/min
	N° cicli lav./Ora - N° cycle/hour - N° cycles du travail/heure - Arbeitszyklen pro Stunde - Ciclos/hora	5/8
	CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
	Peso - weight - poids - Gewicht - Peso	60 Kg - 133 Lbs
	Dimensioni - Overall dimensions - Dimension - Abmessungen - Dimensión total	860 x 693 mm h. 540 mm - 34 x 28 In h. 22 In

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT - EQUIPEMENT DE SÉRIE - SERIENAUSSTATTUNG - EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Cofanatura completamente chiusa - Closed Casing - Caisse complètement fermée - Geschlossenes, mobiles Gehäuse - Capota completamente cerrada
Ciclo di lavoro automatizzato - Automatic working cycle - Cycles de travail automatisé - Automatischer Arbeitszyklus - Ciclo de trabajo automatizado
Spegnimento e accensione automatici - Automatic power on-off system - On/off automatique - Automatische Ein- und Abschaltung - Desconexión y encendido automáticos

CTC	PRESTAZIONI / PERFORMANCES / PERFORMANCE / LEISTUNGEN / PRESTACIONES	
	Apertura massima - Max opening - Overture max - Max Öffnung - Apertura Máxima	90 mm - 4 In
	CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE MERKMALE / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
	Peso - weight - poids - Gewicht - Peso	9 Kg - 20Lbs

+39.0522.481047 +39.0522.481935 COMMERCIALE@IRIS-MEC.IT WWW.IRIS-MEC.COM
Via Pessina, 15 - 42028 Poviglio (Re) - Italy
P.IVA-C.F.-REG.IMPRESE RE: (IT)02237310350